


Introdução à Programação

Aula 11 – Cadeia de Caracteres (Strings)

Edirlei Soares de Lima
<edirlei@iprj.uerj.br>



Caracteres

- Até o momento nós somente utilizamos variáveis que armazenam **números** (int, float ou double).
- Em muitos casos é necessário armazenarmos caracteres, palavras ou frases na memória do computador.
- A linguagem C fornece um tipo de dado especial para armazenar caracteres: **char**
 - Tamanho de char = 1 byte = 8 bits = 256 valores distintos;
 - Exemplo de declaração:

```
char letra1;
```

Caracteres

- Caracteres são representados através de **códigos numéricos**.
- **Tabela de códigos:**
 - Define correspondência entre caracteres e códigos numéricos
 - Exemplo: Tabela **ASCII**
 - Alguns alfabetos precisam de maior representatividade
 - alfabeto chinês tem mais de 256 caracteres
 - no nosso caso, cada letra do alfabeto tem uma representação numérica diferente

Códigos ASCII de Alguns Caracteres

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30			sp	!	"	#	\$	%	&	'
40	()	*	+	,	-	.	/	0	1
50	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;
60	<	=	>	?	@	A	B	C	D	E
70	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
80	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
90	Z	[\]	^	_	`	a	b	c
100	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
110	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
120	x	y	z	{		}	~			

*sp representa espaço

Exemplo:

82	105	110	32	100	101	32	74	97	110	101	105	114	111
R	i	o		d	e		J	a	n	e	i	r	o

Códigos ASCII de Caracteres de Controle

0	nul	<i>null</i> : nulo
7	bel	<i>bell</i> : campainha
8	bs	<i>backspace</i> : volta e apaga um caractere
9	ht	<i>tab</i> : tabulação horizontal
10	nl	<i>newline</i> ou <i>line feed</i> : muda de linha
13	cr	<i>carriage return</i> : volta ao início da linha
127	del	<i>delete</i> : apaga um caractere

Caracteres

- Um caractere definido como uma **constante** é representado envolvido com **aspas simples**.

- **Exemplo:**

```
char c = 'a';  
printf("%d %c\n", c, c);
```

- O printf imprime o conteúdo da variável usando dois formatos:
 - com o formato para inteiro, %d, imprime 97
 - com o formato de caractere, %c, imprime a (código 97 em ASCII)

Caracteres

- Manipulando o código ASCII é possível criar uma função para **converter minúsculas em maiúsculas**:

```
char maiuscula(char c)
{
    /* Verifica se é letra minúscula */
    if (c >= 'a' && c <= 'z')
        c = (c - 'a') + 'A';

    return c;
}
```

- Essa função tira proveito da **forma sequencial** em que os caracteres são caracteres representados na tabela ASCII

Cadeias de Caracteres

- Uma cadeia de caracteres, mais conhecida como **string**, é uma sequência de letras e símbolos.
- A linguagem C não possui um tipo de dado para armazenar strings, mas ela permite a criação de vetores de caracteres.
 - Vetor do tipo **char**, terminado pelo caractere **nulo** ('\0')
 - é necessário reservar uma posição adicional no vetor para o caractere de fim da cadeia
 - As funções que manipulam cadeias de caracteres:
 - recebem como parâmetro um vetor de char
 - processam caractere por caractere até encontrar o caractere nulo, sinalizando o final da cadeia

Cadeias de Caracteres

- A **inicialização de uma cadeia de caracteres** pode ser feita de forma semelhante a inicialização de um vetor (colocando cada caracteres entre aspas duplas)
- A linguagem C também fornece uma forma de inicialização **mais simples** utilizando aspas duplas (o caractere nulo é representado implicitamente)

```
int main (void)
{
    char cidade[] = "Rio";
    printf("%s \n", cidade);
    return 0;
}
```

≡

```
int main (void)
{
    char cidade[]={ 'R', 'i', 'o', '\0' };
    printf("%s \n", cidade);
    return 0;
}
```

Cadeias de Caracteres

- **Exemplos:**

```
char S1[] = "";  
char S2[] = "Rio de Janeiro";  
char S3[81];  
char S4[81] = "Rio";
```

- **S1** cadeia de caracteres vazia (armazena o caractere '\0')
- **S2** armazena cadeia de 14 caracteres (em vetor com 15 elementos)
- **S3** armazena cadeia com até 80 caracteres dimensionada com 81 elementos, mas não inicializada
- **S4** armazena cadeias com até 80 caracteres com os primeiros quatro elementos atribuídos na declaração {'R', 'i', 'o', '\0'};

Leitura de Caracteres

- É possível utilizar o **scanf** para ler caracteres e cadeias de caracteres.
 - O formato **%c** permite a leitura de um único caractere:

```
char a;  
...  
scanf("%c", &a);  
...
```

Leitura de Cadeias de Caracteres

- É possível utilizar o **scanf** para ler caracteres e cadeias de caracteres.
 - O formato **%s** permite a leitura de uma cadeia de caracteres não brancos:

```
char cidade[81];  
...  
scanf("%s", cidade);  
...
```

- Não é necessário usar &cidade pois cidade é um vetor (ponteiro)
- Somente lê palavras simples, se o usuário digitar “Rio de Janeiro”, somente “Rio” será capturado, pois %s lê somente uma sequência de caracteres **não brancos**.

Leitura de Cadeias de Caracteres

- É possível utilizar o especificador de formato **%[...]** no scanf para definir os caracteres que **podem e não podem** ser lidos.
 - **%[...]** – os caracteres **aceitos** devem ser listados dentro dos colchetes.
 - **%[^...]** – os caracteres **não aceitos** devem ser listados dentro dos colchetes.
- **Exemplos:**
 - **%[aeiou]**
 - Lê sequências de vogais
 - A leitura prossegue até encontrar um caractere que não seja uma vogal
 - **%[^aeiou]**
 - Lê sequências de caracteres que não são vogais
 - A leitura prossegue até encontrar um caractere que seja uma vogal

Leitura de Cadeias de Caracteres

- **%[^\\n]**

- Lê uma sequência de caracteres até que seja encontrado o caractere de mudança de linha ('\\n')
- A captura a cadeia de caracteres até que o usuário aperte “Enter” (nova linha)
- Permite ler cadeias de caracteres que **com espaços em branco**

```
char cidade[81];  
...  
scanf("%[^\\n]", cidade);  
...
```

pula eventuais caracteres brancos que precedam a cadeia de caracteres

- **%80[^\\n]**

- Limita o tamanho máximo da cadeia de caracteres em 80

```
char cidade[81];  
...  
scanf("%80[^\\n]", cidade);  
...
```

Manipulação de Cadeias de Caracteres

- **Função “imprime”:**

- Imprime na tela uma cadeia de caracteres, caractere por caractere, com uma quebra de linha no final:

```
void imprime(char s[])
{
    int i;
    for (i=0; s[i] != '\0'; i++)
        printf("%c", s[i]);
    printf("\n");
}
```

- Ou usando o printf:

```
void imprime(char s[])
{
    printf("%s\n", s);
}
```

Manipulação de Cadeias de Caracteres

- **Função “comprimento”:**

- Retorna o comprimento de uma cadeia de caracteres
 - Conta até encontrar o caractere nulo ('\0')
 - O caractere nulo em si não é contado

```
int comprimento(char s[])
{
    int i;
    int n = 0;
    for (i=0; s[i] != '\0'; i++)
    {
        n++;
    }
    return n;
}
```


Manipulação de Cadeias de Caracteres

- **Função “copia”:**

- copia os caracteres de uma cadeia de origem (orig) para uma cadeia de destino (dest)
 - A cadeia de destino deverá ter espaço suficiente

```
void copia(char dest[], char orig[])
{
    int i;
    for (i=0; orig[i] != '\0'; i++)
    {
        dest[i] = orig[i];
    }

    dest[i] = '\0'; /* fecha a cadeia copiada */
}
```

Manipulação de Cadeias de Caracteres

- **Função “concatena”:**

- copia os caracteres de uma cadeia de origem (orig) para o final de uma cadeia de destino (dest)

```
void concatena(char dest[], char orig[])
{
    int i = 0;    /* índice usado na cadeia destino */
    int j;       /* índice usado na cadeia origem */
    while (dest[i] != '\0') /* acha o final da cadeia destino */
    {
        i++;
    }
    /* copia elementos da origem para o final do destino */
    for (j=0; orig[j] != '\0'; j++)
    {
        dest[i] = orig[j];
        i++;
    }
    dest[i] = '\0'; /* fecha cadeia destino */
}
```

Manipulação de Cadeias de Caracteres

- **Função “compara”:**

- Compara, caractere por caractere, duas cadeias de caracteres

- usa os códigos numéricos associados aos caracteres para determinar a ordem relativa entre eles

- Valor de retorno da função:

- 1 se a primeira cadeia preceder a segunda

- 1 se a segunda preceder a primeira

- 0 se ambas as cadeias tiverem a mesma sequência de caracteres

Manipulação de Cadeias de Caracteres

```
int compara(char s1[], char s2[])
{
    int i;
    /* compara caractere por caractere */
    for (i=0; s1[i]!='\0' && s2[i]!='\0'; i++)
    {
        if (s1[i] < s2[i])
            return -1;
        else if (s1[i] > s2[i])
            return 1;
    }
    /* compara se cadeias têm o mesmo comprimento */
    if (s1[i]==s2[i])
        return 0;          /* cadeias iguais */
    else if (s2[i]!='\0')
        return -1;        /* s1 é menor, pois tem menos caracteres */
    else
        return 1;        /* s2 é menor, pois tem menos caracteres */
}
```

Manipulação de Cadeias de Caracteres

- Biblioteca de cadeias de caracteres **string.h**:
 - **strlen**: determina o comprimento de uma cadeia;
 - **strcpy**: copia uma cadeia origem para outra destino;
 - **strcat**: concatena duas cadeias;
 - **strcmp**: compara duas cadeias;

Funções da Biblioteca `string.h`

- A função **`strlen`** retorna o número de caracteres em uma cadeia de caracteres:
 - O caractere nulo (`'\0'`) não é contado

```
int strlen(char str[])
```

- Exemplo:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main(void)
{
    char nome[] = "Curso de Programacao 1";
    printf("%s contem %d caracteres", nome, strlen(nome));
}
```

Funções da Biblioteca `string.h`

- A função **`strcpy`** é usada para copiar o conteúdo de uma cadeia de caracteres (fonte), inclusive o caractere nulo, para outra cadeia (destino):

```
char* strcpy(char destino[], char fonte[])
```

- Exemplo:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main(void)
{
    char nome[]="Joao da Silva";
    char aluno[50];
    strcpy(aluno, nome);
    printf("O nome do aluno eh %s", aluno);
}
```

Funções da Biblioteca `string.h`

- A função **strcmp** é usada para fazer a comparação lexicográfica de duas cadeias de caracteres:

```
int strcmp(char str1[], char str2[])
```

- Se as cadeias são **iguais**, isto é, se `str1` e `str2` têm mesmo comprimento e caracteres iguais nos elementos de mesmo índice, a função retorna 0;
- Se **str1** for lexicograficamente **maior** do que **str2**, a função retorna um valor positivo;
- Se **str2** for lexicograficamente **maior** do que **str1**, a função retorna um valor negativo.

Funções da Biblioteca `string.h`

- Exemplo de utilização da função **`strcmp`**:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main(void)
{
    char nome1[]="Joao da Silva";
    char nome2[]="Maria Fernanda";

    if(!strcmp(nome1, nome2))
        printf("%s e igual a %s", nome1, nome2);
    else if(strcmp(nome1, nome2)>0)
        printf("%s vem depois de %s", nome1, nome2);
    else
        printf("%s vem depois de %s", nome2, nome1);
}
```

Funções da Biblioteca `string.h`

- A função **strcat** é usada para concatenar o conteúdo de uma cadeia de caracteres (fonte) ao final de outra cadeia (destino):

```
char* strcat(char destino[], char fonte[])
```

- Exemplo:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main(void)
{
    char nome[30]="Joao";
    char sobreNome[]=" da Silva";
    strcat(nome, sobreNome);
    printf("O nome do aluno eh %s", nome);
}
```

Vetor de Cadeia de Caracteres

- É possível criar vetores de cadeias de caracteres.
- Exemplo:

```
char alunos[50][81];
```

- Função para imprimir os nomes dos alunos de turmas com 50 alunos, onde o nome dos alunos possui no máximo 80 caracteres:

```
void imprime(int n, char alunos[][81])  
{  
    int i;  
    for (i=0; i<n; i++)  
        printf("%s\n", alunos[i]);  
}
```

Exercícios

Lista de Exercícios 13 – Cadeias de Caracteres

<http://www.inf.puc-rio.br/~elima/intro-prog/>

