

INF1007 - PROGRAMAÇÃO II

LISTA DE EXERCÍCIOS 2

1. Crie um programa para manipular vetores. O seu programa obrigatoriamente deverá possuir um módulo chamado `Vetor` (`Vetor.h` e `Vetor.c`). Neste módulo, implemente uma função que receba um vetor de inteiros `V` e retorne um outro vetor de inteiros alocado dinamicamente com todos os valores de `V` que estejam entre o valor mínimo e máximo (que também são passados como parâmetro para a função).

A função deve obedecer ao seguinte protótipo:

```
int* valores_entre(int *v, int n, int min, int max, int *qtd);
```

A função recebe:

- `v`: vetor de números inteiros;
- `n`: a quantidade de elementos do vetor `v`;
- `min`: valor mínimo a ser buscado;
- `max`: valor máximo a ser buscado;

A função deve:

- Verificar a quantidade de elementos do vetor que sejam maiores do que `min` e menores que `max`;
- Caso a quantidade seja maior do que 0 (zero), alocar dinamicamente uma área do exato tamanho necessário para armazenar os valores;
- Copiar os elementos do vetor que sejam maiores do que `min` e menores que `max` para a área alocada dinamicamente.

A função retorna:

- O endereço da área alocada dinamicamente, preenchida com os números maiores do que `min` e menores que `max`, ou `NULL`, caso essa relação de números não tenha sido criada;
- A quantidade de números carregados na área alocada dinamicamente, através do parâmetro `qtd`.

Em seguida, crie a função principal do programa para inicializar um vetor de inteiros, exibir esses valores na tela e pedir para o usuário digitar o valor mínimo e máximo a ser buscado. Em seguida o programa deverá chamar a função `valores_entre` e exibir na tela os valores resultantes. Lembre-se de exibir uma mensagem de erro caso nenhum valor seja encontrado. Não se esqueça de liberar a memória alocada dinamicamente.

2. Adicione ao módulo `Vetor` criado no exercício anterior uma função que receba como parâmetros dois vetores de inteiros, `v1` e `v2`, e as suas respectivas quantidades de elementos, `n1` e `n2`. A função deverá retornar um ponteiro para um terceiro vetor, `v3`,

com capacidade para $(n1 + n2)$ elementos, alocado dinamicamente, contendo a união de $v1$ e $v2$. Por exemplo, se $v1 = \{11, 13, 45, 7\}$ e $v2 = \{24, 4, 16, 81, 10, 12\}$, $v3$ irá conter $\{11, 13, 45, 7, 24, 4, 16, 81, 10, 12\}$.

O cabeçalho dessa função deverá ser o seguinte:

```
int* uniao(int *v1, int n1, int *v2, int n2);
```

Em seguida, modifique a função principal do programa criado anteriormente para que ele chame a função `uniao` e exiba na tela os elementos do vetor retornado. Não se esqueça de liberar a memória alocada dinamicamente.

3. Escreva um programa que contenha a função `criaVetorDeProdutosZerados`, que:

- **Recebe:** um vetor de inteiros com os códigos dos produtos vendidos em uma loja, um vetor de inteiros com a quantidade em estoque de cada produto (onde `estoque[i]` corresponde a `codigo[i]`) e o número de produtos. A função também recebe o endereço de uma variável onde deve ser devolvido o número de produtos com estoque zerado;
- **Retorna:** um novo vetor (ou seja, o endereço do primeiro elemento de um novo vetor) de inteiros, criado com o tamanho exato necessário, apenas com os códigos dos produtos com estoque igual a 0. A função deve também devolver, numa variável cujo endereço foi recebido como parâmetro, o número de produtos com estoque zerado.

Em seguida, implemente a função principal do programa para permitir que o usuário informe um conjunto de produtos (com código e estoque). O programa deve utilizar a função `criaVetorDeProdutosZerados` para exibir na tela somente os produtos com estoque zerado.

4. Crie um programa que implemente o jogo “Bingo de Prog II”. Nesse jogo, o jogador deve selecionar a quantidade de números que ele gostaria de apostar (entre 1 e 20), e em seguida, informar os números escolhidos (valores entre 0 e 100). Após receber a aposta, o computador sorteia 20 números (entre 0 e 100) e compara os números sorteados com os números apostados, informando ao apostador a quantidade de acertos e os números que ele acertou.

O seu programa deverá implementar as funções `ler_aposta`, `sorteia_valores` e `compara_aposta`.

A função `ler_aposta` deve receber como parâmetro a quantidade de números que serão apostados e um vetor previamente alocado dinamicamente para armazenar a

quantidade exata de números apostados. A função deve pedir para o usuário digitar os números apostados e armazená-los no vetor, garantindo que somente números dentro do intervalo de 0 a 100 sejam digitados. A função deve seguir o seguinte protótipo:

```
void ler_aposta(int *aposta, int n);
```

A função `sorteia_valores` deve receber como parâmetro a quantidade de números que serão sorteados e um vetor previamente alocado dinamicamente para armazenar a quantidade exata de números sorteados. A função deve sortear aleatoriamente os números (entre 0 e 100) e armazená-los no vetor. A função deve seguir o seguinte protótipo:

```
void sorteia_valores(int *sorteio, int n);
```

A função `compara_aposta` deve receber como parâmetro o vetor com os números apostados (`aposta`), o vetor com os números sorteados (`sorteio`), juntamente com os seus respectivos tamanhos (`na` e `ns`) e um ponteiro para uma variável inteira (`qtdacertos`), onde deve ser armazenada a quantidade de acertos. A função deve retornar o ponteiro para um vetor alocado dinamicamente contendo os números que o apostador acertou. A função deve seguir o seguinte protótipo:

```
int* compara_aposta(int *aposta, int *sorteio,  
                    int *qtdacertos, int na, int ns);
```

Em seguida, crie a função principal do programa utilizando as funções criadas anteriormente para implementar o jogo "Bingo de Prog II". Lembre-se que os vetores `aposta`, `sorteio` e `acertos` devem ser alocados dinamicamente e a memória alocada deve ser liberada quando ela não for mais utilizada.

Para sortear números aleatórios utilize a função `rand` da biblioteca `stdlib.h`. A função `rand` retorna um número aleatório em um determinado intervalo. Exemplo:

```
x = rand() % 10; /* x vai receber um valor entre 0 e 10 */
```

Para garantir que novos números aleatórios sejam sorteados em cada execução do programa é necessário executar a função `srand` antes de sortear os números. Exemplo:

```
srand(time(NULL));
```

Para poder utilizar essas funções é necessário incluir no programa as bibliotecas `stdlib.h` e `time.h`.

Exemplo de programa para sortear um número aleatório:

```
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>
```

```
#include <time.h>

int main(void)
{
    int x;
    srand(time(NULL));
    x = rand() % 10; /* x vai receber um valor entre 0 e 10 */
    printf("%d", x);
    return 0;
}
```